



หัวบด / Pulverizer

AP series

หัวบดได้รับการพัฒนาเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ในการลดปริมาณการกำจัด และรีไซเคิลขยะคอนกรีต
ที่เกิดขึ้นระหว่างการรื้อถอนอาคารคอนกรีต

Master of Demolition

ลิ่มมีลักษณะรูปทรงพิเศษและ
ทำมาจากเหล็ก Hardox
ช่วยทำให้สามารถจับและบด
คอนกรีตได้ดีและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถทำงานได้มากขึ้น
ทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น

ซีลที่อยู่ด้านในกระบอกสูบ
เป็นชนิด NOK Japan seals จากญี่ปุ่น
มีความทนทาน อายุการใช้งานนานมากขึ้น

ใช้กระบอกสูบ Trunnion cylinder
ที่มีความกะทัดรัด ทำให้ใช้งานง่าย
และการทำงานรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น





■ SPECIFICATIONS

	Unit	AP-40	AP-80	AP-150	AP-200
น้ำหนัก	kg	275	690	1185	1410
ความยาวโดยรวม	mm	1203	1635	1808	2000
ความสูงโดยรวม	mm	689	1021	1199	1243
ปากเปิด้าสูงสุด	mm	354	610	700	726
แรงหนีบ (ศูนย์กลาง)	ton	29.4	41	61.7	85
การตั้งค้ำแรงดัน	MPa	25	28	28	32
ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม	ton	3-5	6-9	11-15	12-20

YO บริษัทโอคาเดะ อะอียัน(ประเทศไทย)จำกัด

สำนักงานใหญ่: 71/2 หมู่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

Tel: 02-117-0211 E-mail: sales@okada.co.th



www.okada.co.th



facebook



YouTube