

## PSD series

บังคับคืบดินเอนกประสงค์ สำหรับติดตั้งกับรถขุดเหมาะกับหน้างาน  
บด/ย่อย และรีไซเคิลอาคารคอนกรีต รวมถึงการสร้างถนนบนภูเขา



### ◆ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

	Unit	PSD-70	PSD-120	PSD-200	PSD-300	PSD-670	PSD-870
ช่วงขนาดรถขุดที่เหมาะสม	Ton	10-Jun	18-Oct	18-30	30-45	50-70	75-90
ความจุบั้งก์	m <sup>3</sup>	0.2	0.45	0.74	1.15	1.47	2.23
อัตราการไหลของน้ำมัน	(l/min)	45-55	80-100	180-220	260-280	340-360	440-460
การตั้งค่าแรงดันรถขุด	bar	200-210	210-220	210-220	210-230	245	245
ขนาดของปากบั้งก์	(mm)	400*330	400*550	500*700	500*1000	670*1150	670*1315
ขนาดหัวเครื่องจักร	(mm)	1630*1030*1150	1950*1120*1500	2505*1325*1730	2345*1575*1665	2880*2105*2135	2880*2270*2135
น้ำหนัก	(kg)	888	1360	3450	4220	6850	7668

(หมายเหตุ) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลจำเพาะด้านบนแสดงการใช้กับสลิคมาตรฐานของโอคาเดะ

**OKADA** บริษัท โอคาเดะ อะเซียน (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 71/2 หมู่ 8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160  
Tel : 03-575-0124, 081-923-9863, 063-447-4466  
Website : www.okada.co.th E-mail : sales@okada.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม



ช่องทางติดตามข่าวสาร



line



facebook



youtube



tiktok